
MRT-X 2470 PRIVILEGE PLUS




旋转型伸缩臂叉装车



举升能力	
额定载荷	7000 kg
最大举升高度	24.80 m
最大前伸距	20.50 m
尺寸	
l2 - 至货叉架长度	7.55 m
l1 - 总长	8.75 m
b1 - 总宽	2.49 m
b7 - 总宽（支腿完全打开）	6.25 m
h17 - 总高	3.05 m
Wa3 - 转弯半径（外轮）	6.50 m
m4 - 离地间隙	0.35 m
a4 - 上倾翻	12.30 °
a5 - 下倾翻	108.70 °
标准轮胎	充气胎
标准货叉	1200 x 130 x 60
空载重量	21760 kg
液压支腿	
类型	2节套筒式
控制方式	可同时或单独控制动作
发动机	
品牌	Mercedes梅赛德斯-奔驰
排放标准	OM 904 LA E3A - Stage 3A /国3
功率	176 hp / 129 kW
最大扭矩	675 Nm @1600 rpm
缸数 - 排量	4 - 4.25 cm³
喷射方式	直喷
冷却方式	水冷
传动系统	
传动方式	静压传动
拉杆牵引力	9500 daN
停车制动	自动负制动
行车制动	液压
液压系统	
泵的类型	可变流量
液压流量	180 l/min
压力	350 bar
油箱容量	
液压油	290 l
燃油	290 l
噪音&振动	
驾驶室噪音 (LpA)	79.70 dB(A)
环境噪音 (LwA)	108 dB(A)
对手/手臂的振动	<2.50 m/s²


其他数据

l12 - 液压支腿打开长度	5.27 m
b7 - 液压支腿打开宽度	6.25 m
b4 - 驾驶室宽度	0.99 m
l14 - 车身长度	5.60 m
y - 轴距	3.25 m
a9 - 车身校平	7.40 °
a4 - 上倾翻	12.30 °
a5 - 下倾翻	108.70 °
b10 - 前轮轮距 (轮胎中间)	2.05 m
b11 - 后轮轮距 (轮胎中间)	2.05 m
Wa1 - 转弯半径 (外轮, 带货叉)	6.50 m
b15 - 转弯半径 (内轮)	1.50 m




载荷曲线图


液压支腿未打开, 带货叉 - 载荷中心距600 mm




液压支腿完全打开, 车身旋转, 带货叉 - 载荷中心距600 mm




液压支腿完全打开，车身旋转，带 5000 kg 卷扬机



液压支腿完全打开，车身旋转，带 1500 kg 吊臂



液压支腿完全打开，车身旋转，带 365 kg 工作平台



液压支腿完全打开，车身旋转，带 1000 kg 工作平台

